



6 Axis wireless Mach3 CNC MPG volantino a sospensione per [HY 3040](#) e [HY 6040](#)  
caratteristiche principali:

La serie di controllo remoto, fornendo file di libreria dll per i clienti di effettuare il 2 sviluppo, adatto per il cliente proprio una varietà di sistema di controllo numerico. La serie di telecomando, basata sul sistema Windows.

- frequenza radio: 433 MHz, ISM, la potenza TX è 10dB e la sensibilità RX è 98dB
- ricevitore USB 6 assi (x, y, z, a, b, asse c) con display LCD in tempo reale
- supporto 128 \* 64 dot matrix input
- supporto 100PPR funzione della rotella elettronica della mano.
- sostenere i 13 tasti di scelta rapida, l'utente è libero di definire la funzione
- distanza di trasmissione wireless di 40 metri
- 64 frequenza canale hopping trasmissione, forte anti-interferenza, stabile e affidabile; il gap del canale è 1 MHz
- design a basso consumo, 2 batterie AA per 1 mese
- disegno industriale del grado, disegno della prova della polvere, stabile ed affidabile

Pacchetto include:

volantino a 6 assi wireless Mach3 MPG a sospensione CNC.

- 1x ricevitore wireless
- 1x Custodia protettiva
- 1x inglese istruzione
- 1x CD

## 02 Parameters

China  zone

-frequenza radio: 433 MHz, ISM, la potenza TX è 10dB e la sensibilità RX è 98DB. Ricevitore USB 6 assi (x, y, z, a, b, asse c) con display LCD in tempo reale.

-supporto 128 \* 64 dot matrix input. Supporto 100PPR funzione della rotella elettronica della mano.

-sostenere i 13 tasti di scelta rapida, l'utente è libero di definire la funzione.

-distanza di trasmissione wireless di 40 metri. 64 frequenza canale hopping-trasmissione, forte interferenza, stabile e affidabile; il gap del canale è 1 MHz.

Design a basso consumo, 2 batterie AA per 1 mese. Disegno industriale del grado, disegno della prova della polvere, stabile e certo.

Funzione interruttore banda:

Per controllare le varie funzioni della ruota manuale attraverso l'interruttore della banda.

Spiegazione:

1. indicazione di successo chiave: quando premete il tasto, il riceve il valore di chiave, l'indicatore lampeggiatore circa, indicante il funzionamento riuscito della chiave.

2. indicatore di velocità: quando l'interruttore della banda per selezionare 1x, 10x, 100x, 1000x, il valore di esposizione dell'affissione a cristalli liquidi: 0,001, 0.01, 0.1, MPG.
3. posizione selezionata asse: posizione dell'interruttore di selezione dell'asse, asse del display LCD selezionato. X:x asse coordinate del pezzo, 1x: asse x coordinata meccanica.

## 03 Product Images

China  zone









# 05 Factory Tour

ChinaCzone il team accoglie sempre i clienti provenienti da tutto il mondo per fabbrica, e ci permettono di fornire i migliori modelli diffirent **mini macchina CNC** per gli utenti insieme.



06

## Certifications

China  zone



07

## Company culture

China  zone

# SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## 客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



