

6 AXIS Wireless Mach3 CNC MPG volante colgante para [HY 3040](#) y [HY 6040](#) características principales:

La serie de teledirigido, proporcionando archivos de la biblioteca del dll para que los clientes realicen el desarrollo 2, conveniente para el propio cliente una variedad sistema de control numérico. La serie de control remoto, basada en el sistema Windows.

- frecuencia de radio: 433 MHz, ISM, la potencia TX es 10dB y la sensibilidad RX es 98dB
- receptor del USB 6 hachas (x, y, z, a, b, eje de c) con la exhibición en tiempo real del LCD
- entrada de la matriz de punto de la ayuda 128 \* 64
- función de la rueda de mano electrónica de la ayuda 100PPR.
- Apoye las 13 llaves de atajo, el usuario es libre de definir la función
- distancia de transmisión inalámbrica de 40 metros
- transmisión de salto de frecuencia del canal 64, antiinterferente fuerte, estable y confiable; el boquete del canal es 1 megaciclo
- diseño de la energía baja, 2 baterías del AA por 1 mes
- diseño industrial del grado, diseño de la prueba del polvo, estable y confiable

El paquete incluye:

- 1 x 6 AXIS Wireless Mach3 MPG volante CNC colgante.
- receptor inalámbrico 1 x
- 1 x estuche de protección
- 1 x instrucción en inglés
- CD 1 x

-frecuencia de radio: 433 MHz, ISM, la potencia TX es 10dB y la sensibilidad RX es 98dB.  
Receptor USB 6 ejes (x, y, z, a, b, eje c) con display LCD en tiempo real.

-entrada de la matriz de punto de la ayuda 128 \* 64. Ayuda 100PPR la función electrónica de la rueda de mano.

-soporte de las 13 teclas de acceso directo, el usuario es libre de definir la función.

-distancia de transmisión inalámbrica de 40 metros. 64 canal frecuencia salto-transmisión, antiinterferencia fuerte, estable y confiable; la brecha de canal es de 1 MHz.  
Diseño de la energía baja, batería de 2 AA por 1 mes. Diseño industrial del grado, diseño de la prueba del polvo, estable y confiable.

Función del interruptor de la venda:

Para controlar la varia función de la rueda de mano a través del interruptor de banda.

Explicación:

1. indicación de éxito clave: cuando se oprime el botón, recibe el valor de la clave, el indicador intermitente sobre, indicando la operación de clave correcta.
2. Indicador de velocidad: cuando el interruptor de la venda para seleccionar 1 x, 10 x, 100 x, 1000, el valor de la exhibición del LCD: 0.001, 0.01, 0.1, MPG.
3. Ubicación del eje seleccionado: posición del interruptor de selección del eje, eje de la pantalla LCD seleccionado. Eje coordinado de la pieza de x, 1 x: coordenadas mecánicas del eje de x.

## 03 Product Images China zone







## 04 Applications ChinaCNCzone

Este volante colgante del CNC MPG del Mach3 de 6 ejes sin hilos se puede aplicar a una variedad de sistemas del CNC, convenientes para el uso de la industria son: [mini máquina del grabado del CNC](#) industria, [Mini fresadora del CNC](#) industria, industria del torno del CNC, industria de la cortadora del laser, industria de la cortadora de la llama, industria de la cortadora del plasma, industria del control de producción de la automatización.

Para [chinacnczone](#) [Mini CNC de 5 ejes HY-3040](#) y [HY-6040](#), si quiera hacer todos los 5 ejes controlados por el colgante del CNC MPG, usted necesita poseer uno esto.



ChinaCzone el equipo siempre acoge con satisfacción a clientes de por todo el mundo para visitar nuestra fábrica, y nos dejó proporcionar los mejores modelos diferentes [mini máquina del CNC](#) para los usuarios juntos.



06

## Certifications

China  zone



07

## Company culture

China  zone

# SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

## 客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



