01 Product Highlight

6 Axis wireless Mach3 CNC MPG volantino a sospensione per HY 3040 e HY 6040
caratteristiche principali:
La serie di controllo remoto, fornendo file di libreria dll per i clienti di effettuare il 2 sviluppo, adatto per il cliente proprio una varietà di sistema di controllo numerico. La serie di telecomando, basata sul sistema Windows.

-frequenza radio: 433 MHz, ISM, la potenza TX è 10dB e la sensibilità RX è 98dB
-ricevitore USB 6 assi (x, y, z, a, b, asse c) con display LCD in tempo reale
-supporto 128 * 64 dot matrix input
-supporto 100PPR funzione della rotella elettronica della mano.
-sostenere i 13 tasti di scelta rapida, l'utente è libero di definire la funzione
-distanza di trasmissione wireless di 40 metri
-64 frequenza canale hopping trasmissione, forte anti-interferenza, stabile e affidabile; il gap del canale è 1 MHz
-design a basso consumo, 2 batterie AA per 1 mese
-disegno industriale del grado, disegno della prova della polvere, stabile ed affidabile

Pacchetto include:
volantino a 6 assi wireless Mach3 MPG a sospensione CNC.
1x ricevitore wireless
1x Custodia protettiva
1x inglese istruzione
1x CD

02 Parameters

-frequenza radio: 433 MHz, ISM, la potenza TX è 10dB e la sensibilità RX è 98DB. Ricevitore USB 6 assi (x, y, z, a, b, asse c) con display LCD in tempo reale.

-supporto 128 * 64 dot matrix input. Supporto 100PPR funzione della rotella elettronica della mano.

-sostenere i 13 tasti di scelta rapida, l'utente è libero di definire la funzione.

-distanza di trasmissione wireless di 40 metri. 64 frequenza canale hopping-trasmissione, forte interferenza, stabile e affidabile; il gap del canale è 1 MHz.
Design a basso consumo, 2 batterie AA per 1 mese. Disegno industriale del grado, disegno della prova della polvere, stabile e certo.

Funzione interruttore banda:
Per controllare le varie funzioni della ruota manuale attraverso l'interruttore della banda.

Spiegazione:
1. indicazione di successo chiave: quando premete il tasto, il riceve il valore di chiave, l'indicatore lampeggiatore circa, indicante il funzionamento riuscito della chiave.
2. indicatore di velocità: quando l'interruttore della banda per selezionare 1x, 10x, 100x, 1000x, il valore di esposizione dell'affissione a cristalli liquidi: 0,001, 0.01, 0.1, MPG.
3. posizione selezionata asse: posizione dell'interruttore di selezione dell'asse, asse del display LCD selezionato. X:x asse coordinate del pezzo, 1x: asse x coordinata meccanica.

03 Product Images

Stop
POWER
Feed+
Feed-
Fn
MPG

04 Applications

Questo 6 assi Mach3 CNC MPG volantino a sospensione può essere applicato a una varietà di sistemi CNC, adatto per l'uso del settore sono: mini macchina di incisione CNC industria, Mini fresatrice CNC industria, tornio CNC industria, taglio laser industria, industria di taglio della fiamma, industria della macchina di taglio del plasma, industria di controllo di produzione di automazione.

Per chinacnczone Mini 5 assi CNC HY-3040 e HY-6040, se vogliono fare tutti i 5 assi controllati dal CNC MPG ciondolo, è necessario possedere uno questo.

+267.7188
-124.1875
-1.2562
-777.3637
DELL

05 Factory Tour

ChinaCNCzone

Chinacnczone il team accoglie sempre i clienti provenienti da tutto il mondo per fabbrica, e ci permettono di fornire i migliori modelli diffirent **mini macchina CNC** per gli utenti insieme.

06 Certifications

07 Company culture

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone,engrave your colorful life!

客户合影及公司文化
Customers and Company Culture