## 01 Product Highlight

**ChinaCNCzone DSP Controller SL-6090 100W DIY CO2 Laser Cutter graveur Machine**

Openstaande functies
Ares werkt: 600x900mm
Gids: het is lineair gids voor beide X-as en de dubbele Y-as
Nieuwe DSP controller box
57 stap motor
Industriële niveau laser hoofd
Licht systeem: licht systeem
Kleur: bule en wit, zwart en rood,
Instelbare snelheid en kracht
USB-Interface
Air Assist, warmte en brandbare gassen uit het snijvlak verwijderen.
Ingesloten uitlaat Fan, makkelijker installeren, veiliger vervoer.
Roterende as, cilindrische objecten te graveren.
Cellulaire platform
Intuïtief bedieningspaneel, snelheid instellen, macht en meer controles rechtstreeks van de laser.
Water koeling en beveiligingssysteem met een chiller.
Laser poneren
De onderkant van de noodstop.
Groter, 400 * 1000mm werkvlak.
Hijs platform is elektrische bediening, 0-25 cm.
Laser brandpuntsafstand: 5CM
Een Hekschakelaar laat het kan alleen werken wanneer het deksel wordt gesloten.
Van professionele China CO2 lasergraveren machine leverancier.

## 02 Parameters

| | |
|---|---|
| Totaal macht | < 500W |
| Laser macht | 100W voor selectie |
| Laser type | CO2 Laser Gravure machine |
| Macht levering | AC 220V/110V |
| Werken gebied | 600 * 900 mm |

| | |
|---|---|
| Gravure diepte | 0-10 mm (verschillende materiaal verschillen) |
| Snijden diepte | 0-10 mm |
| Gravure snelheid | 0-1000mm/s |
| Snijden snelheid | 0-200mm/s |
| Opheffing platform | 0-250 mm  Honingraat Werktafel |
| Zoeken precisie | < 0.01 mm |
| Min vormgeving teken | Karakter: 2 * 2mm, Brief: 1 * 1mm |
| Werken temperatuur | 5℃-45℃ |
| Werken vochtigheid | 5% - 95% |
| Resolutie verhouding | ≤1000dpi |
| Gegevens overdracht Interface | USB 2.0 (offline) |
| Systeem milieu | Windows XP / Win 7 / Win 8 |
| Koeling | Water Koeling en bescherming systeem met Chiller |
| Cyclus water | 0-46 ° C |
| Licht systeem | LED licht met hoge-helderheid |
| Kleur | Bule en wit, Zwart en rood, |
| Afbeelding Indeling Ondersteund | De Bestanden die CorelDraw & WinsealXP kan identificeren |
| | (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI) TIFF, PCX, DIB, TIF |
| Compatibel software | CorelDraw, |
| Kleur scheiding | NO |
| Hellend Gravure | NO |
| Bescherming | Emergency Stop Buttom en Stop werken Wanneer water gebroken |

| | |
|---|---|
| Machine Afmetingen | 134 * 94 * 64 cm |
| Verpakking | Houten vak met schuim binnenkant |
| Pakket Dimensie | 151 * 110 * 80 cm |
| Pakket Gewicht | 150 kg (met verpakking) (Geteld door volumetrische gewicht ) |
| DSP off line foto indeling | UD5 |

## 03 Product Images

**DSP Controller SL-6090 100W DIY CO2 Laser Cutter graveur Machine foto 's**

## 04 Applications

SL-6090 100W CO2 Laser Gravure Machine te koop kunnen ruime schaal worden toegepast
-Reclame & ontwerp van personeel
-Ambachtelijke Maker
-Houtbewerking fans
-Model fans
-Lederen kleermaker van
-NIET klaar voor Nowise(beginner)

| Material | Engrave | Cut |
|---|---|---|
| Wood | Yes | Yes |
| Jade | Yes | |
| Acrylic | Yes | Yes |
| Glass | Yes | |
| Ceramic | Yes | |
| Delrin | Yes | Yes |
| Cloth | Yes | Yes |
| Leather | Yes | Yes |
| Marble | Yes | |
| Matte Board | Yes | Yes |
| Melamine | Yes | Yes |
| Paper | Yes | Yes |
| Mylar | Yes | Yes |
| Press Board | Yes | Yes |
| Rubber | Yes | Yes |
| Wood Veneer | Yes | Yes |
| Fiberglass | Yes | Yes |
| Painted Metals | Yes | |
| Tile | Yes | |
| Plastic | Yes | Yes |
| Cork | Yes | Yes |
| Corian | Yes | Yes |
| Anodized Aluminum | Yes | |
| Ceramics | Yes | |
| Stainless Steel | * | |
| Brass | * | |

*"*"means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.*

## 05 Factory Tour

ChinaCNCzone

# 06 Certifications

ChinaCNCzone

Factory

Workshop

## 07 Company culture

ChinaCCzone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED
ChinaCNCzone,engrave your colorful life!
客户合影及公司文化
Customers and Company Culture