Product Highlight



China CNC6040 3 Axis Mini CNC Máquina de Venda com DSP Controller (1500W ou 2200W Spindle)

As características mais importantes como abaixo

- 1. 1500w / 2200w Água De Refrigeração Spindle para seleção
- 2. Com a caixa controlador DSP, não há necessidade de se conectar com qualquer computador ou notebook.
- 3. Trabalhar de forma independente.

Interface de slot para cartão SD 4.

- 5. Com interface de cartão SD slot.
- 6,2 kg refrigerado a água-spindle, Powerfu!
- 7. A velocidade de funcionamento rápida.
- 8. Apoio de vídeo ao vivo no Youtube.
- 9. Pode ser actualizado em CNC 6040 4 Axis.
- 10. O suporte técnico sempre disponível com suporte de vídeo ao vivo.
- 11. Bola parafuso de alta precisão.
- 12. Fonte de alimentação independente para mainboard, prolongar a vida de utilização.
- 13. Software: compatível com Mach3 ou software CNC USB.
- 14. interruptor limitada acrescentou.
- 15. função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z.
- 16. Não há necessidade de conectado com notebook ou computador
- 17. Can gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.
- 18. diâmetro do eixo: 80 milímetros
- 19. Pode enviar a partir de nosso armazém no exterior.
- P.S: Mach3 Original macio disponível

Quais são as vantagens para o Sistema de Controle de DSP?

- 1. Sistema DSP independente, trabalhar sem um computador.
- 2. Insira o cartão de memória TF, leitura automática e arquivos de processamento.
- 3. Ao operar a caixa de controle, você pode programar e esculpindo diretamente.
- 4. Arquivos G-código pode ser editado diretamente, apagar, inserir, e assim por diante



02 Parameters



eficaz dimensão forma dimensão forma dimensão mas de trabalho materials de quadros espessura do material aceitável unidades de condução Dia.16mm veios de cromo (eixo X) Dia.20mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa crome (eixo Z) prisando tipo de motor motor spindle diretor pinça eixo ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm Precisão de repetição O,05 milímetros Precisão do eixo ambiente de software velocidade máxima Unidade de controle conexão de computador Código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 Emergência botão parar tensão operacional AC220V bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros dimensão forma dimensão forma dienteros dimensão forma dedicados extrusão molde. deixei anóes falsificadores esculsados extrusão molde. deixei anóes falsificadores esculsavios e dedicados extrusão molde. deixei anóes falsificadores espessorus de ácuto (eixo X) Dia.13mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.14mm veixo de cromado	China CNC6040 3 Pa	râmetros de máquina de eixos Mini CNC
dimensão mesa de trabalho materiais de quadros espessura do material aceitável unidades de condução dliding unidades Dia.16mm veios de cromo (eixo X) Dia.20mm eixos placa chrome (eixo Z) pisando tipo de motor motor spindle diretor pinça eixo Precisão de repetição precisão do eixo ambiente de software unidade de controle conexão de computador código de comando Código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 Emergência dois Pacote de sumanho dois Pacote e tamanho dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 espessura do material aceitável Alumínio liga 6063 e 6061 os perfis exclusivos e dedicados extrusão molde. deixeix perfise exclusivos e dedicados extrusão molde. deixeix per per perso / 295mm Sepsessara do material aceitável (2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	viagens de trabalho eficaz	375 (X) * 535 mm (Y) mm * 65 (Z) mm
trabalho materiais de quadros materiais de quadros espessura do material aceitável unidades de condução Bia.16mm veios de cromo (eixo X) Dia.20mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa chrome (eixo Z) pisando tipo de motor motor spindle diretor pinça eixo Precisão de repetição precisão do eixo ambiente de software velocidade máxima unidade de controle conexão de computador código de comando código de comando proteção tensão operacional AC220V acessórios garantia pacote e tamanho Alumínio liga 6063 e 6061 os perfis exclusivos e dedicados extrusão molde. deixe i anões 6061 os perfis exclusivos e dedicados extrusão molde. deixei anões falsificadores sepessura do material aceitável aluminio liga 6063 e 6061 os perfis exclusivos e dedicados extrusão molde. deixei anões falsificadores sepessura do material aceitável Je59mm Alumínio liga 6063 e 6061 os perfis exclusivos e dedicados extrusão molde. deixei anões falsificadores sepesmura do esfera (X / Y eixo / Z) Dia.13mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.20mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa cromada (eixo Z) FR-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm Macra novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM Marca novo eixo de squa 1500W, 24000RPM	dimensão forma	890 * 690 * 525 milímetros
deixei anões falsificadores espessura do material aceitável unidades de condução 1605 parafuso da esfera (X / Y eixo / Z) Dia.16mm veios de cromo (eixo X) Dia.20mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa chrome (eixo Z) pisando tipo de motor motor spindle diretor pinça eixo Precisão de repetição O,05 milímetros precisão do eixo ambiente de software velocidade máxima unidade de controle conexão de computador codigo de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 proteção tensão operacional acessórios dois Pacote e tamanho diexe ramáns da esfera (X / Y eixo / Z) Dia.16mm veios de esfera (X / Y eixo / Z) Dia.16mm veios de esfera (X / Y eixo / Z) Dia.16mm veios de esfera (X / Y eixo / Z) Dia.16mv veios X) Dia.16mv	dimensão mesa de trabalho	742 milímetros * 480 milímetros
aceitável unidades de condução 1605 parafuso da esfera (X / Y eixo / Z) Dia.16mm veios de cromo (eixo X) Dia.20mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa chrome (eixo Z) pisando tipo de motor motor spindle diretor pinça eixo FR-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm Precisão de repetição precisão do eixo ambiente de software velocidade máxima Unidade de controle conexão de computador código de comando proteção Emergência botão parar tensão operacional AC220V bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros evelocide de exometros e velocidade máxima dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros evelocidade e tamanho		
Dia.16mm veios de cromo (eixo X) Dia.20mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa chrome (eixo Z) pisando tipo de motor 57 de duas fases 3A 150N.cm motor spindle Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM diretor pinça eixo Precisão de repetição 0,05 milímetros precisão do eixo ambiente de software MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 velocidade máxima 0-4000mm / min Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis conexão de computador código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 proteção Emergência botão parar tensão operacional AC220V bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	espessura do material aceitável	≤95mm
Dia.20mm eixos placa cromada (eixo Y) Dia.13mm eixos placa chrome (eixo Z) pisando tipo de motor To de duas fases 3A 150N.cm Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM diretor pinça eixo Precisão de repetição precisão do eixo ambiente de software velocidade máxima O-4000mm / min Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis conexão de computador código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 Emergência botão parar tensão operacional AC220V bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	unidades de condução	1605 parafuso da esfera (X / Y eixo / Z)
Dia.13mm eixos placa chrome (eixo Z) pisando tipo de motor 57 de duas fases 3A 150N.cm motor spindle Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM diretor pinça eixo ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm Precisão de repetição precisão do eixo ambiente de software MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 velocidade máxima 0-4000mm / min Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis conexão de computador código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 Emergência botão parar tensão operacional AC220V bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	dliding unidades	Dia.16mm veios de cromo (eixo X)
pisando tipo de motor 57 de duas fases 3A 150N.cm motor spindle Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM diretor pinça eixo ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm Precisão de repetição 0,05 milímetros precisão do eixo radial bater precisão 0,03 mm ambiente de software MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 velocidade máxima 0-4000mm / min unidade de controle Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis USB porto e porta paralela conexão de computador G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 proteção Emergência botão parar tensão operacional AC220V acessórios bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros		Dia.20mm eixos placa cromada (eixo Y)
motor spindle Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM diretor pinça eixo ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm Precisão de repetição 0,05 milímetros precisão do eixo radial bater precisão 0,03 mm ambiente de software MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 velocidade máxima 0-4000mm / min unidade de controle Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis conexão de computador USB porto e porta paralela código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 proteção Emergência botão parar tensão operacional AC220V bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros		Dia.13mm eixos placa chrome (eixo Z)
diretor pinça eixo ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm Precisão de repetição 0,05 milímetros precisão de eixo radial bater precisão 0,03 mm ambiente de software MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 velocidade máxima 0-4000mm / min Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis conexão de computador USB porto e porta paralela código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 proteção Emergência botão parar tensão operacional AC220V acessórios bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano pacote e tamanho dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	pisando tipo de motor	57 de duas fases 3A 150N.cm
Precisão de repetição 0,05 milímetros precisão de eixo radial bater precisão 0,03 mm ambiente de software MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 velocidade máxima 0-4000mm / min Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis Conexão de computador USB porto e porta paralela código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 proteção Emergência botão parar tensão operacional AC220V acessórios bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	motor spindle	Marca novo eixo de refrigeração de água 1500W, 24000RPM
precisão do eixo ambiente de software velocidade máxima unidade de controle computador código de comando parcessórios garantia pacote e tamanho MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 O-4000mm / min Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis USB porto e porta paralela G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 Emergência botão parar AC220V bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	diretor pinça eixo	ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm
mambiente de software MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7 velocidade máxima 0-4000mm / min Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis Conexão de computador Código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 Emergência botão parar tensão operacional AC220V acessórios bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	Precisão de repetição	0,05 milímetros
velocidade máxima unidade de controle unidade de controle conexão de computador código de comando groteção tensão operacional acessórios garantia pacote e tamanho D-4000mm / min Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis USB porto e porta paralela Código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 Emergência botão parar AC220V bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	precisão do eixo	radial bater precisão 0,03 mm
unidade de controle Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis Conexão de computador Código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 Emergência botão parar tensão operacional AC220V acessórios bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano pacote e tamanho dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	ambiente de software	MACH3 Sustentação Windows XP, suporte USBCNC Windows XP, Windows 7
drive 3axis conexão de computador código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 proteção Emergência botão parar tensão operacional AC220V acessórios bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano pacote e tamanho dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	velocidade máxima	0-4000mm / min
computador código de comando G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3 proteção Emergência botão parar tensão operacional AC220V acessórios garantia dois Ano dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	unidade de controle	Toroidal transformador + fonte de alimentação PWM módulo + TB6560 placa do drive 3axis
proteção Emergência botão parar tensão operacional AC220V acessórios bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano pacote e tamanho dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	conexão de computador	USB porto e porta paralela
tensão operacional AC220V acessórios bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano pacote e tamanho dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	código de comando	G código, ou qualquer arquivo de formato apoio MACH3
bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto garantia dois Ano pacote e tamanho dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	proteção	Emergência botão parar
garantia dois Ano pacote e tamanho dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	tensão operacional	AC220V
pacote e tamanho dois Pacote de embalagens de cartão, 60 * 52 * 43 centímetros e 80 * 22 * 63 centímetros	acessórios	bomba, ferramenta de verificação automática, cortador, mesmo como acessórios foto
centímetros centímetros	garantia	dois Ano
peso bruto 58kg	pacote e tamanho	
	peso bruto	58kg

Product Images













04 Applications



este CNC Router 6040 DIY 4 eixos CNC Milling Machine pode ser amplamente utilizado como abaixo: UMA. Amplamente usados, não só para o alumínio, mas também de acrílico, bronze, madeira, PVC, PCB e assim por diante.

- B. Ideal para moagem, gravura, perfuração & amp; roteamento.
- C. Para Indústria, da Investigação Tecnologia, Publicidade Design, Artes Criação, Ensino, Projeto Aluno e Hobby propósitos, Edifício Model Making, letreiros publicitários, arte, artesanato, Modelos de aviões, peças RC Modelo




















PVC

DOUBLE COLOR BOARDS

WOOD

CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS PLATE









PCB

WAX

DOUBLE COLOR BOARDS EPOXY TOOLING BOARD





05 Factory Tour



















Certifications



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





















Company culture









