Product Highlight



6 eixo Wireless Mach3 CNC MPG pingente volante para <u>HY 3040</u> e <u>HY 6040</u> principais características:

A série de controle remoto, fornecendo arquivos de biblioteca de dll para os clientes para realizar o 2 desenvolvimento, adequado para o próprio cliente uma variedade de sistema de controle numérico. A série de controle remoto, com base no sistema Windows.

- -freqüência de rádio: 433 MHz, ISM, o poder de TX é 10dB e a sensibilidade de RX é 98dB
- -receptor USB 6 eixos (x, y, z, a, b, eixo c) com display LCD em tempo real
- -suporte de 128 * 64 Dot Matrix Input
- -sustentação 100PPR a função eletrônica da roda da mão.
- -suporte as 13 teclas de atalho, o usuário é livre para definir a função
- -distância de transmissão sem fio de 40 medidores
- -transmissão de salto da freqüência do canal 64, anti-interferência forte, estável e de confiança; a lacuna do canal é de 1 MHz
- -projeto de baixa potência, bateria de 2 AA por 1 mês
- -projeto industrial da classe, projeto da prova da poeira, estábulo e de confiança

O pacote inclui:

1x 6 eixo Wireless Mach3 MPG pingente volante CNC.

1x receptor wireless

1x caso de proteção

1x instrução de inglês

1x CD

02 Parameters



- -freqüência de rádio: 433 MHz, ISM, o poder de TX é 10dB e a sensibilidade de RX é 98dB. USB Receiver 6 eixos (x, y, z, a, b, eixo c) com display LCD em tempo real.
- -suporte de 128 * 64 Dot Matrix Input. Sustentação 100PPR a função eletrônica da roda da mão.
- -suporte as 13 teclas de atalho, o usuário está livre para definir a função.
- -distância de transmissão sem fio de 40 metros. 64 canaleta freqüência hopping-transmissão, antiinterferência forte, estável e de confiança; a lacuna do canal é de 1 MHz. Projeto de baixa potência, bateria de 2 AA por 1 mês. Projeto industrial da classe, projeto da prova da poeira, estábulo e de confiança.

Função do interruptor da faixa:

Para controlar a vária função da roda de mão através do interruptor da faixa.

Explicação:

- 1. indicação de sucesso-chave: quando você pressiona o botão, o recebe o valor da chave, o indicador pisca sobre, indicando a operação de chave bem-sucedida.
- 2. indicador de velocidade: quando o interruptor da faixa para selecionar 1x, 10x, 100x, 1000x, o valor de exposição do LCD: 0,001, 0.01, 0.1, MPG.
- 3. local selecionado do eixo: posição do interruptor da seleção do eixo, eixo da exposição do LCD selecionado. Eixo coordenado da peça de trabalho x, 1x: coordenada mecânica do eixo x.

03 Product Images









04 Applications



Este 6 eixo Wireless Mach3 CNC MPG pingente volante pode ser aplicado a uma variedade de sistemas CNC, adequado para o uso da indústria são: mini máquina de gravura do CNC indústria, mini máquina de fresagem CNC indústria, indústria do torno do CNC, indústria da máquina do corte do laser, indústria da máquina do corte da flama, indústria da máquina de corte do plasma

Para chinacnezone mini CNC do eixo 5 HY-3040 e HY-6040, se quiser fazer todos os 5 eixos controlados pelo pingente de MPG CNC, você precisa possuir um presente.





Factory Tour



Chinacnczone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar o nosso fábrica, e deixe-nos fornecer os melhores modelos diffirent mini máquina do CNC para os usuários juntos.

















06

Certifications





Company culture









