

01 Product Highlight

China  zone

6 eixo Wireless Mach3 CNC MPG pingente volante para [HY 3040](#) e [HY 6040](#) principais características:

A série de controle remoto, fornecendo arquivos de biblioteca de dll para os clientes para realizar o 2 desenvolvimento, adequado para o próprio cliente uma variedade de sistema de controle numérico. A série de controle remoto, com base no sistema Windows.

- frequência de rádio: 433 MHz, ISM, o poder de TX é 10dB e a sensibilidade de RX é 98dB
- receptor USB 6 eixos (x, y, z, a, b, eixo c) com display LCD em tempo real
- suporte de 128 * 64 Dot Matrix Input
- sustentação 100PPR a função eletrônica da roda da mão.
- suporte as 13 teclas de atalho, o usuário é livre para definir a função
- distância de transmissão sem fio de 40 medidores
- transmissão de salto da frequência do canal 64, anti-interferência forte, estável e de confiança; a lacuna do canal é de 1 MHz
- projeto de baixa potência, bateria de 2 AA por 1 mês
- projeto industrial da classe, projeto da prova da poeira, estábulo e de confiança

O pacote inclui:

- 1x 6 eixo Wireless Mach3 MPG pingente volante CNC.
- 1x receptor wireless
- 1x caso de proteção
- 1x instrução de inglês
- 1x CD

02 Parameters

China  zone

-frequência de rádio: 433 MHz, ISM, o poder de TX é 10dB e a sensibilidade de RX é 98dB. USB Receiver 6 eixos (x, y, z, a, b, eixo c) com display LCD em tempo real.

-suporte de 128 * 64 Dot Matrix Input. Sustentação 100PPR a função eletrônica da roda da mão.

-suporte as 13 teclas de atalho, o usuário está livre para definir a função.

-distância de transmissão sem fio de 40 metros. 64 canaleta frequência hopping-transmissão, antiinterferência forte, estável e de confiança; a lacuna do canal é de 1 MHz. Projeto de baixa potência, bateria de 2 AA por 1 mês. Projeto industrial da classe, projeto da prova da poeira, estábulo e de confiança.

Função do interruptor da faixa:

Para controlar a vária função da roda de mão através do interruptor da faixa.

Explicação:

1. indicação de sucesso-chave: quando você pressiona o botão, o recebe o valor da chave, o indicador pisca sobre, indicando a operação de chave bem-sucedida.
2. indicador de velocidade: quando o interruptor da faixa para selecionar 1x, 10x, 100x, 1000x, o valor de exposição do LCD: 0,001, 0.01, 0.1, MPG.
3. local selecionado do eixo: posição do interruptor da seleção do eixo, eixo da exposição do LCD selecionado. Eixo coordenado da peça de trabalho x, 1x: coordenada mecânica do eixo x.

03 Product Images China zone







04 Applications

ChinaCNCzone

Este 6 eixo Wireless Mach3 CNC MPG pingente volante pode ser aplicado a uma variedade de sistemas CNC, adequado para o uso da indústria são: [mini máquina de gravura do CNC](#) indústria, [mini máquina de fresagem CNC](#) indústria, indústria do torno do CNC, indústria da máquina do corte do laser, indústria da máquina do corte da flama, indústria da máquina de corte do plasma

Para chinacnczone [mini CNC do eixo 5 HY-3040 e HY-6040](#), se quiser fazer todos os 5 eixos controlados pelo pingente de MPG CNC, você precisa possuir um presente.



ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar o nosso fábrica, e deixe-nos fornecer os melhores modelos different **mini máquina do CNC** para os usuários juntos.



06

Certifications

China  zone



07

Company culture

China  zone

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



